

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Chave de Nível para instalação em tanques e reservatórios de pequenas dimensões, com instalação extremamente simples através de furo \varnothing 10,5 mm.

No **modelo lateral** o furo para instalação deve ser na lateral do tanque. No **modelo vertical** a fixação deve ser na tampa ou com suporte.

DADOS TÉCNICOS

Pressão máxima de operação: 20 kgf/cm²

Temperatura máxima de operação: 80° C

Densidade mínima do líquido: 0,65 kg/dm³

Flutuador : AISI 316, \varnothing 28 mm

Haste : AISI 304, \varnothing 8 mm

Instalação : Parafuso M10 x 20 mm (AISI 304) com porca e junta de vedação



DADOS ELÉTRICOS (standard)

Conexão elétrica: Cabo PP 2 vias x 300 mm

Saída : SPST 0,8 A - 200 V - 10 W

Invólucro: IP 65

APLICAÇÃO

Líquidos como água, óleo álcool etc.

MODELOS :

MODELO	CBL M10 050/050			CBL M10 050/100	
MONTAGEM LATERAL					
MONTAGEM VERTICAL	CBM M10-050	CBM M10-075	CBM M10-100	CBM M10-125	CBM M10-150
	Dimensões em Milímetros				